



NUMINOS® DL L

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, czarna/chrom, 4000 K 55°

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV sprytnie łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki przeróżnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® DL L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 25,41 W, strumieniem świetlnym 2350 lm, temperaturą barwową 4000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu | 1003969 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Kod IP | IP 20 / IP 44 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02 |
| Odporność na uderzenia | 0.2 Joule |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Prąd / napięcie wtórny | 700 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 25.41 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Strumień świetlny | 2350 lm |
| Temperatura barwy światła | 4000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 55 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła | bezpośrednie |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--|
| 1004062 | Sterownik LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , dyfuzor pryzmatyczny |
| 1004796 | NUMINOS® L , dyfuzor mrożony |
| 1006143 | Numinos® M Pierścień redukujący , okrągła 240/120 mm czarna |
| 1006460 | Sterownik mostkowy LED , 42 W, 700 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , dyfuzor elipsa |
| 1006146 | Numinos® M Pierścień redukujący , kątowna 240/120 mm biała |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy |
| 1006144 | Numinos® M Pierścień redukujący , okrągła 240/120 mm biała |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy |
| 1004070 | Sterownik LED , 40 W 700 mA DALI |
| 1006145 | Numinos® M Pierścień redukujący , kątowna 240/120 mm czarna |
| 1004797 | NUMINOS® L , dyfuzor w kształcie plastra pszczołowego |
| 1004065 | Sterownik LED , 30 W 700 mA |

| | |
|---------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 8.5 cm |
| średnica | 13 cm |
| Waga netto | 0.465 kg |
| Waga brutto | 0.525 kg |
| Forma do wycinania | Okrągły |
| Głębokość montażowa | 9 cm |
| Średnica montażowa | 11.7 cm |
| Strona BIG WHITE | 87 |