




NUMINOS® DL L

Indoor, luminaria empotrada de techo led blanco/cromo 4000 K 40 $^{\circ}$

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Con diferentes «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. Como con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® DL L, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo tiene un consumo de potencia de 25,41 vatios, una intensidad luminosa de 2350 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



Datos técnicos

	I
Art. N.°	1003978
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20 / IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Potencia	25.41 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	2350 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	blanco
IRC	90
UGR≤	19
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
	•



Fuente de luz

791825	A E	
Accesorios		
1004062	Balasto eléctrico LED , 21-29,5 W 500/600/700 - mA	
1004065	Balasto eléctrico LED , 30 W 700 mA	
1004070	Balasto eléctrico LED , 40 W 700 mA	
1004794	NUMINOS® L , difusor Ellipse	
1004795	NUMINOS® L , difusor Prisma	
1004796	NUMINOS® L , difusor Frosted	
1004797	NUMINOS® L , diffusor Wabe	
1006143	Numinos® M Anillo reductor, redondo-240/120 mm negro	
1006144	Numinos® M Anillo reductor , redondo- 240/120 mm blanco	
1006145	Numinos® M Anillo reductor, cuadrado- 240/120 mm negro	
1006146	Numinos® M Anillo reductor, cuadrado- 240/120 mm blanco	

Risk Group	1
Altura	8.5 cm
Diámetro	13 cm
Peso neto	0.465 kg
Peso bruto	0.525 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	9 cm
Diámetro de montaje	11.7 cm
Página BIG WHITE	34