




## NUMINOS® DL XL

Luz embutida para teto LED para interior branco/preto  
2700 K 55°

De hotéis a escritórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. E quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS® livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight fixo, que, com o seu cone de luz direcionado para baixo, é perfeito para a iluminação básica de ambientes de diferentes tamanhos ou objetos diretamente abaixo dele. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? - Pode aceder ao configurador aqui: [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com)



## DADOS TÉCNICOS

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ref. n.º                             | 1004003                   |
| Número de diferentes saídas de luz   | 1                         |
| IP Code                              | IP 20 / IP 44             |
| Classe de resistência ao impacto     | IK 02                     |
| Resistência ao impacto               | 0.2 Joule                 |
| Montagem                             | Montagem de embutir       |
| Pormenores da montagem               | Teto                      |
| Corrente / Tensão secundária         | 1050 mA                   |
| Classe de proteção                   | III                       |
| Potência                             | 37.4 W                    |
| temperatura ambiente mínima          | -20 °C                    |
| temperatura ambiente máxima          | 40 °C                     |
| Lúmen                                | 3300 lm                   |
| Temperatura de cor da luz            | 2700 Kelvin               |
| Ângulo de feixe                      | 55 °                      |
| Cor                                  | branco                    |
| CRI                                  | 90                        |
| UGR ≤                                | 22                        |
| Dados LXXBXX                         | L80B50                    |
| Vida útil                            | 50000 h                   |
| Distribuição da intensidade luminosa | rotacionalmente simétrico |
| Saída de luz                         | direto                    |

## Fonte de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791857 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1004059 | Controlador LED , 40 W multi mA         |
| 1004066 | Controlador LED , 28-40 W 1000 mA PHASE |
| 1004071 | Controlador LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI |
| 1004798 | NUMINOS® III , Difusor Elipse           |
| 1004799 | NUMINOS® II , Difusor Prisma            |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Difusor Fosco             |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Difusor Favo de mel       |
| 1006147 |                                         |
| 1006148 |                                         |
| 1006149 |                                         |
| 1006150 |                                         |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Risk Group               | 1        |
| Altura                   | 10.8 cm  |
| Diâmetro                 | 16 cm    |
| Peso líquido             | 0.715 kg |
| Peso bruto               | 0.87 kg  |
| Forma de recorte         | redonda  |
| Profundidade de montagem | 11.5 cm  |
| Diâmetro de montagem     | 14.5 cm  |
| Página BIG WHITE         | 36       |