




NUMINOS® DL XL

Luz embutida para teto LED para interior branco/-cromado 2700 K 55°

De hotéis a escritórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. E quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS® livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight fixo, que, com o seu cone de luz direcionado para baixo, é perfeito para a iluminação básica de ambientes de diferentes tamanhos ou objetos diretamente abaixo dele. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? - Pode aceder ao configurador aqui: www.NUMINOS.SLV.com



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004005
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 20 / IP 44
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	1050 mA
Classe de proteção	III
Potência	37.4 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	3400 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto

Fonte de luz

791857	
--------	---

Acessórios

1004059	Controlador LED , 40 W multi mA
1004066	Controlador LED , 28-40 W 1000 mA PHASE
1004071	Controlador LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI
1004798	NUMINOS® III , Difusor Elipse
1004799	NUMINOS® II , Difusor Prisma
1004800	NUMINOS® XL , Difusor Fosco
1004801	NUMINOS® XL , Difusor Favo de mel
1006147	
1006148	
1006149	
1006150	

Risk Group	1
Altura	10.8 cm
Diâmetro	16 cm
Peso líquido	0.715 kg
Peso bruto	0.87 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	11.5 cm
Diâmetro de montagem	14.5 cm
Página BIG WHITE	36