



NUMINOS® DL XL

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz
3000K 40°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr. | 1004012 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 1050 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 37.4 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 3300 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|---|
| 1006148 | Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm weiß |
| 1006149 | Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm schwarz |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted |
| 1004071 | LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI |
| 1006150 | Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm weiß |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006147 | Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm schwarz |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse |
| 1004059 | LED Treiber , 40W multi mA |
| 1006461 | LED-Bridge-Treiber , 42-W, 1050mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004066 | LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |

| | |
|-------------------|----------|
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 10.8 cm |
| Durchmesser | 16 cm |
| Nettogewicht | 0.715 kg |
| Bruttogewicht | 0.87 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 11.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |