



## NUMINOS® DL XL

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, czarna/chrom, 3000 K 40°

Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z przeróżnymi lampami typu downlight i spotlight. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® DL XL, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do dyskretnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 37,4 W, strumieniem świetlnym 3500 lm, temperaturą barwową 3000 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Prosty montaż to już tylko formalność. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?

## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1004014
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP 20 / IP 44
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	1050 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	37.4 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	3500 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	19
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie

## Źródła światła

791823	
--------	---

### Akcesoria

1006148	Numinos® L Pierścień redukujący , okrągła 240/150 mm biała
1006149	Numinos® L Pierścień redukujący , kątowna 240/150 mm czarna
1004800	NUMINOS® XL , dyfuzor mrożony
1004071	Sterownik LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI
1006150	Numinos® L Pierścień redukujący , kątowna 240/150 mm biała
1006454	Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy
1006199	Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy
1006147	Numinos® L Pierścień redukujący , okrągła 240/150 mm czarna
1004798	NUMINOS® XL , dyfuzor elipsa
1004059	Sterownik LED , 40 W multi mA
1006461	Sterownik mostkowy LED , 42 W, 1050 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI
1004066	Sterownik LED , 28-40 W 1000 mA, fazowy
1004801	NUMINOS® XL , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego
1004799	NUMINOS® XL , dyfuzor pryzmatyczny

Risk Group	1
Wysokość	10.8 cm
średnica	16 cm
Waga netto	0.715 kg
Waga brutto	0.87 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	11.5 cm
Średnica montażowa	14.5 cm
Strona BIG WHITE	87