




NUMINOS® DL XL

Indoor, luminaria empotrada de techo led blanco/cromo 3000 K 40 °

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con varias «downlights» y «spotlights». Como con la luminaria empotrada de techo NUMINOS® DL XL, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrada de techo tiene un consumo de potencia de 37,4 vatios, una intensidad luminosa de 3500 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1004026
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20 / IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1050 mA
Clase de protección	III
Potencia	37.4 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	3500 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa

Fuente de luz

791823	
--------	---

Accesorios

1004059	Balasto eléctrico LED , 40 W multi mA
1004066	Balasto eléctrico LED , 28-40 W 1000 mA PHA- SE
1004071	Balasto eléctrico LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI
1004798	NUMINOS® XL , difusor Elipse
1004799	NUMINOS® XL , difusor Prisma
1004800	NUMINOS® XL , difusor Frosted
1004801	NUMINOS® XL , difusor Wabe
1006147	Numinos® L Anillo reduc- tor , redondo 240/150 m- m negro
1006148	Numinos® L Anillo reduc- tor , redondo 240/150 m- m blanco
1006149	Numinos® L Anillo reduc- tor , cuadrado- 240/150 mm negro
1006150	Numinos® L Anillo reduc- tor , cuadrado- 240/150 mm blanco

Risk Group	1
Altura	10.8 cm
Diámetro	16 cm
Peso neto	0.715 kg
Peso bruto	0.87 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	11.5 cm
Diámetro de montaje	14.5 cm
Página BIG WHITE	36