




NUMINOS® DL XL

Indoor, luminaria empotrada de techo led negro/blanco 4000 K 40 $^{\circ}$

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Con diversas «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® DL XL, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo tiene un consumo de potencia de 37,4 vatios, una intensidad luminosa de 3800 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.°	1004037
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20 / IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1050 mA
Clase de protección	III
Potencia	37.4 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	3800 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	negro
IRC	90
UGR≤	19
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa



Fuente de luz

791850	A E	
Accesorios		
1004059	Balasto eléctrico LED , 40 W multi mA	
1004066	Balasto eléctrico LED , 28-40 W 1000 mA PHA- SE	
1004071	Balasto eléctrico LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI	
1004798	NUMINOS® XL , difusor Ellipse	
1004799	NUMINOS® XL , difusor Prisma	
1004800	NUMINOS® XL , difusor Frosted	
1004801	NUMINOS® XL , diffusor Wabe	
1006147	Numinos® L Anillo reductor, redondo 240/150 mm negro	
1006148	Numinos® L Anillo reductor, redondo 240/150 mm blanco	
1006149	Numinos® L Anillo reductor , cuadrado- 240/150 mm negro	
1006150	Numinos® L Anillo reductor, cuadrado- 240/150 mm blanco	

Risk Group	1
Altura	10.8 cm
Diámetro	16 cm
Pesoneto	0.715 kg
Peso bruto	0.87 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	11.5 cm
Diámetro de montaje	14.5 cm
Página BIG WHITE	36