



NUMINOS® DL XL

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, czarna/chrom, 4000 K 55°

System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® DL XL, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Możesz stworzyć delikatne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 37,4 W, strumieniem świetlnym 3750 lm, temperaturą barwową 4000 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Montaż można wykonać w oka mgnieniu. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię mądrolowa różnorodność.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu | 1004041 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Kod IP | IP 20 / IP 44 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02 |
| Odporność na uderzenia | 0.2 Joule |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Prąd / napięcie wtórny | 1050 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 37.4 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Strumień świetlny | 3750 lm |
| Temperatura barwy światła | 4000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 55 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła | bezpośrednie |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|---|
| 1006148 | Numinos® L Pierścień redukujący , okrągła 240/150 mm biała |
| 1006149 | Numinos® L Pierścień redukujący , kątowna 240/150 mm czarna |
| 1004800 | NUMINOS® XL , dyfuzor mrożony |
| 1004071 | Sterownik LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI |
| 1006150 | Numinos® L Pierścień redukujący , kątowna 240/150 mm biała |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy |
| 1006147 | Numinos® L Pierścień redukujący , okrągła 240/150 mm czarna |
| 1004798 | NUMINOS® XL , dyfuzor elipsa |
| 1004059 | Sterownik LED , 40 W multi mA |
| 1006461 | Sterownik mostkowy LED , 42 W, 1050 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |
| 1004066 | Sterownik LED , 28-40 W 1000 mA, fazowy |
| 1004801 | NUMINOS® XL , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego |
| 1004799 | NUMINOS® XL , dyfuzor pryzmatyczny |

| | |
|---------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 10.8 cm |
| średnica | 16 cm |
| Waga netto | 0.715 kg |
| Waga brutto | 0.87 kg |
| Forma do wycinania | Okrągły |
| Głębokość montażowa | 11.5 cm |
| Średnica montażowa | 14.5 cm |
| Strona BIG WHITE | 87 |