




NUMINOS® S 3Ph.

PHASE, 3~ Spotlight, cilindrisch, 3000 K, 8 Watt, fase-afsnijding, 60°, matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® 3Ph., PHASE LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De 3~ Spot De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 1050 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 131.25 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004084
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP20
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240AC50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200
Beschermingsklasse	I
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	128
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Lumen	1050 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	matzwart
CRI	90

Lichtbron

1411580	
---------	---

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	16.2 cm
Hoogte	14 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.517 kg
Brutogewicht	0.815 kg
BIG WHITE pagina	629