




## NUMINOS® S 3Ph.

**PHASE, 3~ Projektor, cilíndrico, 3000 K, 8 Watt, Ângulos de fases, 36°, branco mate / preto mate**

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® 3Ph., PHASE As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O 3~ Spot A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 1050 lm e uma eficiência impressionante de 131.25 lm/W. A sua temperatura de cor de 3000 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projectos.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ref. n.º                           | 1004087                |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                      |
| Giratório ou Articulável           | Rotativo e giratório   |
| IP Code                            | IP20                   |
| Pormenores da montagem             | Teto, Parede           |
| Regulável                          | Sim                    |
| Tecnologia de regulação            | Ângulos de fases       |
| Tensão nominal primária            | 220-240AC50/60 Hz      |
| Corrente / Tensão secundária       | 200                    |
| Classe de proteção                 | I                      |
| Potência                           | 8 W                    |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                 |
| temperatura ambiente máxima        | 45 °C                  |
| Número de luminárias no LS B16A    | 128                    |
| Número de luminárias no LS C16A    | 128                    |
| Nível de corrente de irrupção      | 10 A                   |
| Duração da corrente de irrupção    | 50 µs                  |
| Lúmen                              | 1050 lm                |
| Temperatura de cor da luz          | 3000 Kelvin            |
| Ângulo de feixe                    | 36 °                   |
| Cor                                | branco mate/preto mate |
| CRI                                | 90                     |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |                                      |                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1411580 |  | Vida útil                            | 50000 h                   |
|         |                                                                                   | Distribuição da intensidade luminosa | rotacionalmente simétrico |
|         |                                                                                   | Saída de luz                         | direto                    |
|         |                                                                                   | Risk Group                           | 1                         |
|         |                                                                                   | Comprimento                          | 16.2 cm                   |
|         |                                                                                   | Altura                               | 14 cm                     |
|         |                                                                                   | Diâmetro                             | 6.5 cm                    |
|         |                                                                                   | Peso líquido                         | 0.521 kg                  |
|         |                                                                                   | Peso bruto                           | 0.827 kg                  |
|         |                                                                                   | Página BIG WHITE                     | 629                       |