3~ NUMINOS® PHASE S

lampa z systemem 3-fazowym, biała/czarna 4000 K 24°

NUMINOS to system złożony z doskonale dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Dzięki przeróżnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi 3-fazowa lampa systemowa LED 3~ NUMINOS® PHASE S, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Spotlight optymalnie nadaje się do ukierunkowanego oświetlenia akcentującego lub do oświetlania większych powierzchni. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 10,42 W, strumieniem świetlnym 1100 lm, temperaturą barwową 4000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnieniu. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1004094
Obrotowa lub przechylna	Obrotowa i przechylna
Szczegóły dotyczące montażu	Szyna nasufitowa,Szyna naścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	10.42 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	88
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	88
Poziom prądu rozruchowego	8.5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	60 µs
Strumień świetlny	1100 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	24 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	16
Dane LXXBXX	L80B50

Źródła światła

791831	E

Akcesoria

1006167	NUMINOS® S , pierścień przedni biały

Okres użytkowania	50000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	1
Długość	16.2 cm
Wysokość	14.5 cm
średnica	6.5 cm
Waga netto	0.5 kg
Waga brutto	0.8 kg
Strona BIG WHITE	112