




NUMINOS® S CW

PHASE, Plafondlamp, 2700 K, 8 Watt, faseafsnijding, 36°, matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® CW, PHASE LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De Deckenaufbauleuchte De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 950 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 118.75 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004099
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	128
Primaire nominale spanning	220-240AC50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200
Beschermingsklasse	I
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	128
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Lumen	950 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °

Lichtbron

1411525	
---------	---

Kleur	matzwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	16.2 cm
Hoogte	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.577 kg
Brutogewicht	0.883 kg
BIG WHITE pagina	337