




NUMINOS® S CW

PHASE, Candeeiro de teto de superfície, 2700 K, 8 Watt, Ângulos de fases, 36°, branco mate / preto mate

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® CW, PHASE As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O Deckenaufbau-leuchte A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 950 lm e uma eficiência impressionante de 118.75 lm/W. A sua temperatura de cor de 2700 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projectos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004103
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	128
Tensão nominal primária	220-240AC50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200
Classe de proteção	I
Potência	8 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	128
Número de luminárias no LS C16A	128
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	50 µs
Lúmen	950 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °

Fonte de luz

1411525		
Cor	branco/preto	
CRI	90	
Vida útil	50000 h	
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico	
Saída de luz	direto	
Risk Group	1	
Comprimento	16.2 cm	
Altura	14.5 cm	
Diâmetro	6.5 cm	
Peso líquido	0.577 kg	
Peso bruto	0.883 kg	
Página BIG WHITE	337	