NUMINOS® S | CW, PHASE

NUMINOS® S CW, PHASE, Plafón de superficie, 3000 K, 8 W, Corte de fase final, 36°, negro mate

La NUMINOS® S CW, PHASE es una luminaria de superficie para techo con forma cilíndrica, adecuada para su uso en interiores. Ofrece una potencia lumínica de 1050 lúmenes con una temperatura de color de 3000 Kelvin y un ángulo de apertura de 36 grados. La luminaria está equipada con regulación por corte de fase, que permite un control de luz flexible. La carcasa está fabricada en aluminio y policarbonato, garantizando una construcción robusta. Con unas dimensiones de 16,2 cm de longitud, 6,5 cm de diámetro y 14,5 cm de altura, tiene un diseño compacto. El grado de protección IP20 ofrece protección contra objetos sólidos mayores de 12,5 mm, pero no contra el agua. Esta luminaria está diseñada para distribuidores especializados, proyectistas e instaladores que requieren una luminaria de superficie para techo técnicamente avanzada y regulable.



Fuente de luz

2093856	A G D

Art. N.°	1004107
Bombilla(s) incluida(s)	No
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared,Techo,
Dimerizable	true
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	128
Voltaje nominal primario	220-240V ~ 50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200 mA
Clase de protección	I
Potencia	8 W
Temperatura ambiente mínima	-20°C
Temperatura ambiente máxima	45°C
Número de luminarias en LS B16A	128.0
Número de luminarias en LS C16A	128.0
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	50 µs
Semiángulo de dispersión	36°
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	16
Datos LXXBXX	L90B10
Vida útil	50 000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1

Accesorios

1006167	NUMINOS® S, anillo frontal blanco
1008144	NUMINOS® S, anillo frontal, dorado mate
1008140	NUMINOS® S, anillo frontal, cobre mate