




NUMINOS® S | CW, PHASE

NUMINOS® S CW, PHASE, Plafoniera a plafone, 3000 K, 8 Watt, Taglio di fase discendente, 36°, nero opaco

La NUMINOS® S CW, PHASE è una plafoniera da soffitto di forma cilindrica, adatta all'uso in ambienti interni. Offre una potenza luminosa di 1050 lumen con una temperatura colore di 3000 Kelvin e un angolo di emissione di 36 gradi. La lampada è dotata di dimmerazione a taglio di fase, che consente un controllo flessibile della luce. Il corpo è realizzato in alluminio e policarbonato, garantendo una struttura robusta. Con dimensioni di 16,2 cm di lunghezza, 6,5 cm di diametro e 14,5 cm di altezza, è progettata in modo compatto. Il grado di protezione IP20 assicura protezione contro corpi solidi superiori a 12,5 mm, ma non contro l'acqua. Questa lampada è pensata per rivenditori specializzati, progettisti e installatori che necessitano di una plafoniera da soffitto tecnicamente avanzata e dimmerabile.



Sorgente luminosa

2093856	A↑G D

Articolo	1004107
Lampade incluse	No
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete,Soffitto,
Dimmerabile	true
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	128
Tensione nominale primaria	220-240V ~ 50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	8 W
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	45°C
Numero di apparecchi a LS B16A	128.0
Numero di apparecchi a LS C16A	128.0
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	50 µs
Angolo di emissione	36°
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	16
Dati LXXBXX	L90B10
Durata	50 000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1

Accessori

1006167	NUMINOS® S, anello frontale bianco
1008144	NUMINOS® S, anello anteriore, oro satinato
1008140	NUMINOS® S, anello anteriore, rame opaco