



## NUMINOS® S CW

**PHASE, Candeeiro de teto de superfície, 3000 K, 8 Watt, Ângulos de fases, 36°, preto mate**

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® CW, PHASE As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O Deckenaufbau-leuchte A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 1050 lm e uma eficiência impressionante de 131.25 lm/W. A sua temperatura de cor de 3000 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projetos.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                           | 1004107               |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                     |
| Giratório ou Articulável           | Rotativo e giratório  |
| IP Code                            | IP20                  |
| Montagem                           | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem             | Teto, Parede          |
| Regulável                          | Sim                   |
| Tecnologia de regulação            | Ângulos de fases      |
| Número de cabos                    | 128                   |
| Tensão nominal primária            | 220-240AC50/60 Hz     |
| Corrente / Tensão secundária       | 200                   |
| Classe de proteção                 | I                     |
| Potência                           | 8 W                   |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima        | 45 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A    | 128                   |
| Número de luminárias no LS C16A    | 128                   |
| Nível de corrente de irrupção      | 10 A                  |
| Duração da corrente de irrupção    | 50 µs                 |
| Lúmen                              | 1050 lm               |
| Temperatura de cor da luz          | 3000 Kelvin           |
| Ângulo de feixe                    | 36 °                  |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |                                      |                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1411580 |  | Cor                                  | preto                     |
|         |                                                                                   | CRI                                  | 90                        |
|         |                                                                                   | Vida útil                            | 50000 h                   |
|         |                                                                                   | Distribuição da intensidade luminosa | rotacionalmente simétrico |
|         |                                                                                   | Saída de luz                         | direto                    |
|         |                                                                                   | Risk Group                           | 1                         |
|         |                                                                                   | Comprimento                          | 16.2 cm                   |
|         |                                                                                   | Altura                               | 14.5 cm                   |
|         |                                                                                   | Diâmetro                             | 6.5 cm                    |
|         |                                                                                   | Peso líquido                         | 0.577 kg                  |
|         |                                                                                   | Peso bruto                           | 0.883 kg                  |
|         |                                                                                   | Página BIG WHITE                     | 337                       |