NUMINOS® S | CW, PHASE

NUMINOS® S CW, PHASE, Plafón de superficie, 3000 K, 8 W, Corte de fase final, 60°, blanco mate / negro mate

La NUMINOS® S CW es una luminaria de montaje en superficie para techo, adecuada para uso en interiores. Presenta una forma cilíndrica y cuenta con una temperatura de color de 3000 K, que proporciona una luz blanco cálido. La luminaria tiene una intensidad luminosa de 1050 lúmenes con un consumo de potencia de 8 vatios y un ángulo de apertura de 60°. La carcasa está fabricada en aluminio y policarbonato, con un acabado en blanco mate o negro mate. La instalación se realiza mediante montaje en superficie en el techo. La luminaria dispone de regulación por corte de fase y cuenta con un grado de protección IP20. Con una vida útil declarada de 50.000 horas, está diseñada para un funcionamiento a largo plazo.



Fuente de luz

2093856	A G D

Art. N.º	1004112
Bombilla(s) incluida(s)	No
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared,Techo,
Dimerizable	true
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	128
Voltaje nominal primario	220-240V ~ 50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200 mA
Clase de protección	I
Potencia	8 W
Temperatura ambiente mínima	-20°C
Temperatura ambiente máxima	45°C
Número de luminarias en LS B16A	128.0
Número de luminarias en LS C16A	128.0
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	50 µs
Semiángulo de dispersión	60°
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L90B10
Vida útil	50 000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1

Accesorios

1006167	NUMINOS® S, anillo frontal blanco
1008144	NUMINOS® S, anillo frontal, dorado mate
1008140	NUMINOS® S, anillo frontal, cobre mate