




## NUMINOS® S CL

**PHASE, Plafondlamp, 3000 K, 8 Watt, faseafsnijding, 36°, mat wit / matzwart**

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® CL, PHASE LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De Deckenaufbauleuchte De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 1050 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 131.25 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004135
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	128
Primaire nominale spanning	220-240AC50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200
Beschermingsklasse	I
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	128
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Lumen	1050 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit/zwart

## Lichtbron

1411580	
---------	---

<b>CRI</b>	90
<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtuitlaat</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hoogte</b>	16.2 cm
<b>Diameter</b>	6.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.43 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.648 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	183