




## NUMINOS® PD PHASE S

Indoor LED Pendelleuchte schwarz/schwarz 2700K  
36°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® PD PHASE S, die als Pendelleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 985 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004147
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	88
Anzahl Leuchten an LS C16A	88
Höhe Einschaltstrom	8.5 A
Dauer Einschaltstrom	60 µs
Lumen	985 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Daten	L80B50

## Lichtquelle

791819	
--------	---

## Zubehör

1006167	NUMINOS S , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	16.2 cm
Durchmesser	6.5 cm
Pendellänge	250 cm
Nettogewicht	0.678 kg
Bruttogewicht	0.892 kg
BIG WHITE Seite	108