




## NUMINOS® PD PHASE S

Indoor, luminaria de suspensión led blanco/negro  
3000 K 24°

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología con éxito. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». También con la luminaria de suspensión NUMINOS® PD PHASE S, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. La «spotlight» es perfecta para la iluminación de acento específica o para iluminar superficies más grandes. La luminaria de suspensión convence con un consumo de potencia de 10,42 vatios, una intensidad luminosa de 1020 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



### Datos técnicos

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Art. N.º                                 | 1004158                    |
| Montaje                                  | Superficie                 |
| Detalles de montaje                      | Techo, Techo con accesorio |
| Dimerizable                              | Sí                         |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase final        |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60Hz          |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 250 mA                     |
| Clase de protección                      | I                          |
| Potencia                                 | 10.42 W                    |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                      |
| Nivel de corriente de entrada            | 13 A                       |
| Duración de la corriente de entrada      | 8 µs                       |
| Flujo luminoso                           | 1020 lm                    |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin                |
| Semiángulo de dispersión                 | 24 °                       |
| Color                                    | blanco                     |
| IRC                                      | 90                         |
| UGR ≤                                    | 13                         |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                     |
| Vida útil                                | 50000 h                    |
| Distribución de la intensidad luminosa   | de rotación simétrica      |

## Fuente de luz

|        |   |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

## Accesorios

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anillo - frontal blanco |
|---------|--------------------------------------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Salida de la luz       | Directa  |
| Risk Group             | 1        |
| Altura                 | 16.2 cm  |
| Diámetro               | 6.5 cm   |
| Longitud de suspensión | 250 cm   |
| Peso neto              | 0.885 kg |
| Peso bruto             | 0.9 kg   |
| Página BIG WHITE       | 88       |