




## NUMINOS® PD PHASE S

Indoor LED Pendelleuchte weiß/schwarz 3000K 60°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® PD PHASE S Pendelleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist perfekt für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 1020 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.                     | 1004160                  |
| Montage                      | Aufbau                   |
| Montagedetails               | Decke, Decke mit Zubehör |
| Dimmbar                      | Ja                       |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt          |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundär Strom / Spannung    | 250 mA                   |
| Schutzklasse                 | I                        |
| Wattage                      | 10.42 W                  |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                   |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C                    |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 88                       |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 88                       |
| Höhe Einschaltstrom          | 8.5 A                    |
| Dauer Einschaltstrom         | 60 µs                    |
| Lumen                        | 1020 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin              |
| Abstrahlwinkel               | 60 °                     |
| Farbe                        | weiß                     |
| CRI                          | 90                       |
| UGR ≤                        | 19                       |
| LXXBXX Daten                 | L80B50                   |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS S , Frontring<br>weiß |
|---------|-------------------------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Lebensdauer           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt         | direkt               |
| Risikogruppe          | 1                    |
| Höhe                  | 16.2 cm              |
| Durchmesser           | 6.5 cm               |
| Pendellänge           | 250 cm               |
| Nettogewicht          | 0.7 kg               |
| Bruttogewicht         | 0.932 kg             |
| BIG WHITE Seite       | 108                  |