




NUMINOS® S PD

PHASE, Candeeiro pendente, comprimento do pendente 250 cm, 4000 K, 8 Watt, 36°, Ângulos de fases, preto mate

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® PD, PHASE As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O Pendelleuchte A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 1100 lm e uma eficiência impressionante de 137.50 lm/W. A sua temperatura de cor de 4000 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projectos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004163
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	128
Tensão nominal primária	220-240AC50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200
Classe de proteção	I
Potência	8 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	128
Número de luminárias no LS C16A	128
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	50 µs
Lúmen	1100 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °
Cor	preto mate
CRI	90

Fonte de luz

1411582		Vida útil	50000 h
		Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
		Saída de luz	direto
		Risk Group	1
		Altura	16.2 cm
		Diâmetro	6.5 cm
		Comprimento do pêndulo	250 cm
		Peso líquido	0.7 kg
		Peso bruto	0.893 kg
		Página BIG WHITE	233