


## NUMINOS® S PD

**PHASE, Candeeiro pendente, comprimento do pendente 250 cm, 4000 K, 8 Watt, 24°, Ângulos de fases, branco mate / preto mate**

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® PD, PHASE As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O Pendelleuchte A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 1100 lm e uma eficiência impressionante de 137.50 lm/W. A sua temperatura de cor de 4000 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projectos.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ref. n.º                           | 1004166                |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                      |
| IP Code                            | IP20                   |
| Montagem                           | Montagem à superfície  |
| Regulável                          | Sim                    |
| Tecnologia de regulação            | Ângulos de fases       |
| Número de cabos                    | 128                    |
| Tensão nominal primária            | 220-240AC50/60 Hz      |
| Corrente / Tensão secundária       | 200                    |
| Classe de proteção                 | I                      |
| Potência                           | 8 W                    |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                 |
| temperatura ambiente máxima        | 45 °C                  |
| Número de luminárias no LS B16A    | 128                    |
| Número de luminárias no LS C16A    | 128                    |
| Nível de corrente de irrupção      | 10 A                   |
| Duração da corrente de irrupção    | 50 µs                  |
| Lúmen                              | 1100 lm                |
| Temperatura de cor da luz          | 4000 Kelvin            |
| Ângulo de feixe                    | 24 °                   |
| Cor                                | branco mate/preto mate |
| CRI                                | 90                     |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1411582 |  |                                                                             |
|         |                                                                                   | <b>Vida útil</b> 50000 h                                                    |
|         |                                                                                   | <b>Distribuição da intensidade lumino-<br/>sa</b> rotacionalmente simétrico |
|         |                                                                                   | <b>Saída de luz</b> direto                                                  |
|         |                                                                                   | <b>Risk Group</b> 1                                                         |
|         |                                                                                   | <b>Altura</b> 16.2 cm                                                       |
|         |                                                                                   | <b>Diâmetro</b> 6.5 cm                                                      |
|         |                                                                                   | <b>Comprimento do pêndulo</b> 250 cm                                        |
|         |                                                                                   | <b>Peso líquido</b> 0.7 kg                                                  |
|         |                                                                                   | <b>Peso bruto</b> 0.893 kg                                                  |
|         |                                                                                   | <b>Página BIG WHITE</b> 233                                                 |