




## NUMINOS® M 3Ph.

**PHASE, 3~ Spotlight, cilindrisch, 3000 K, 14 Watt, faseafsnijding, 60°, matzwart**

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® 3Ph., PHASE LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De 3~ Spot De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 1800 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 128.57 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004180
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP20
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240AC50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	350
Beschermingsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	78
Aantal armaturen bij LS C16A	78
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Lumen	1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	matzwart
CRI	90

## Lichtbron

1411586	
---------	---

<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtuitlaat</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lengte</b>	18.5 cm
<b>Hoogte</b>	15.5 cm
<b>Diameter</b>	8.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.522 kg
<b>Brutogewicht</b>	1.122 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	631