



3~ NUMINOS® PHASE M

3 Phasen System Leuchte weiß/schwarz 3000K 60°

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der 3~ NUMINOS® PHASE M 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1880 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1004184 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| Montagedetails | Schiene Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 20.1 W |
| Höhe Einschaltstrom | 13 A |
| Dauer Einschaltstrom | 30 µs |
| Lumen | 1880 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 60 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 1 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|-------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS M , Frontring weiß |
|---------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Länge | 18.5 cm |
| Höhe | 16.5 cm |
| Durchmesser | 8.5 cm |
| Nettogewicht | 0.807 kg |
| Bruttogewicht | 1.124 kg |
| BIG WHITE Seite | 112 |