




NUMINOS® SPOT PHASE M

wewnętrzna oprawa sufitowa natynkowa LED, czarna/czarna 3000 K 24°

System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight masz do dyspozycji mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa natynkowa LED Indoor NUMINOS® SPOT PHASE M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. W ten sposób można stworzyć wysokiej jakości oświetlenie większych powierzchni lub użyć lampy typu spotlight do oświetlenia punktowego. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 20,1 W, strumieniem świetlnym 1955 lm, temperaturą barwową 3000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------|
| Nr artykułu | 1004202 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Obrotowa lub przechyłna | Obrotowa i przechyłna |
| Kod IP | IP20 |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Fazowe sterowane malejąco |
| Liczba przewodów przelotowych | 78 |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240AC50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 350 |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 14 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 45 °C |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 78 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 78 |
| Poziom prądu rozruchowego | 10 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 50 μs |
| Strumień świetlny | 1800 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 24 ° |

Źródła światła

| | |
|---------|---|
| 1411586 |  |
|---------|---|

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Kolor | czarny matowy |
| CRI | 90 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Risk Group | 1 |
| Długość | 18.5 cm |
| Wysokość | 16.5 cm |
| średnica | 8.5 cm |
| Waga netto | 0.834 kg |
| Waga brutto | 1.145 kg |