




NUMINOS® M CL

PHASE, Candeeiro de teto de superfície, 3000 K, 14 Watt, Ângulos de fases, 24°, branco mate / preto mate

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® CL, PHASE As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O Deckenaufbauleuchte A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 1800 lm e uma eficiência impressionante de 128.57 lm/W. A sua temperatura de cor de 3000 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projectos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004206
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	78
Tensão nominal primária	220-240AC50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350
Classe de proteção	I
Potência	14 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	78
Número de luminárias no LS C16A	78
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	50 µs
Lúmen	1800 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	24 °

Fonte de luz

1411586		
Cor	branco mate/preto mate	
CRI	90	
Vida útil	50000 h	
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico	
Saída de luz	direto	
Risk Group	1	
Comprimento	18.5 cm	
Altura	16.5 cm	
Diâmetro	8.5 cm	
Peso líquido	0.834 kg	
Peso bruto	1.145 kg	
Página BIG WHITE	339	