



NUMINOS® CL PHASE M

wewnętrzna oprawa sufitowa natynkowa LED, czarna/czarna 2700 K 24°

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV sprytnie łączy funkcjonalność, design i technologię. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z różnymi lampami typu downlight i spotlight. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa natynkowa LED Indoor NUMINOS® CL PHASE M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Spotlight świetnie nadaje się do ukierunkowanego oświetlenia akcentującego lub do oświetlania większych powierzchni. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 20,1 W, strumieniem świetlnym 1925 lm, temperaturą barwową 2700 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnieniu. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------|
| Nr artykułu | 1004218 |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 500 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 20.1 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 30 °C |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 50 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 85 |
| Poziom prądu rozruchowego | 13 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 30 μs |
| Strumień świetlny | 1925 lm |
| Temperatura barwy światła | 2700 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 24 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , pierścień przedni biały |
|---------|--------------------------------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 18.5 cm |
| średnica | 8.5 cm |
| Waga netto | 0.68 kg |
| Waga brutto | 0.93 kg |
| Strona BIG WHITE | 104 |