



NUMINOS® M CL

PHASE, Plafón de superficie, 4000 K, 14 W, Corte de fase final, 36°, blanco mate / negro mate

NUMINOS® es el sistema de iluminación flexible y modular perfecto de SLV. Combina una gran variedad de tamaños y funciones con un diseño moderno y una alta eficiencia (más de 120 lm/W). NUMINOS® ofrece más de mil opciones de diseño con downlights y proyectores. El sitio NUMINOS® CL, PHASE Las luces LED ofrecen un acabado de alta calidad y garantizan una iluminación excelente de superficies pequeñas y grandes. El sitio Deckenaufbau-leuchte La luminaria impresiona con un flujo luminoso de 1950 lm y una impresionante eficacia de 139.29 lm/W. Su temperatura de color de 4000 Kelvin y su índice de reproducción cromática > 90 encajan perfectamente en su proyecto. En combinación con su sencilla instalación, NUMINOS® es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones y proyectos.



Datos técnicos

Art. N.º	1004239
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	78
Voltaje nominal primario	220-240AC50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350
Clase de protección	I
Potencia	14 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	78
Número de luminarias en LS C16A	78
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	50 µs
Flujo luminoso	1950 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	blanco mate/negro mate

Fuente de luz

1411588		IRC	90
		Vida útil	50000 h
		Distribución de la intensidad lumino- sa	de rotación simétrica
		Salida de la luz	Directa
		Risk Group	1
		Altura	18.5 cm
		Diámetro	8.5 cm
		Peso neto	0.693 kg
		Peso bruto	0.94 kg
		Página BIG WHITE	185