




## NUMINOS® PD PHASE M

wewnętrzna oprawa wisząca LED, czarna/czarna 2700 K 24°

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV doskonale łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki przeróżnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi lampa wisząca NUMINOS® PD PHASE M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Spotlight optymalnie nadaje się do ukierunkowanego oświetlenia akcentującego lub do oświetlania większych powierzchni. Ta lampa wisząca przekonuje zużyciem energii 20,1 W, strumieniem świetlnym 1925 lm, temperaturą barwową 2700 K i dobrym współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Montaż można wykonać w oka mgnieniu. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



## DANE TECHNICZNE

|  |  |
|--|--|
| Nr artykułu                            | 1004242  |
| Montaż                                 | Wersja natynkowa                               |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa, Wersja sufitowa z akcesoriami |
| Ściemnialna                            | Tak  |
| Technologia ściemniania                | Fazowe sterowane malejąco                      |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60Hz                              |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 500 mA   |
| Klasy ochrony                          | I  |
| Wydajność                              | 20.1 W   |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C   |
| Temperatura otoczenia                  | 30 °C  |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 50   |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 85   |
| Poziom prądu rozruchowego              | 13 A   |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 30 μs  |
| Strumień świetlny                      | 1925 lm  |
| Temperatura barwy światła              | 2700 Kelvin                                    |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 24 °   |
| Kolor                                  | czarny   |
| CRI                                    | 90   |
| UGR ≤                                  | 16   |

## Źródła światła

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Akcesoria

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , pierścień przedni biały |
|---------|--------------------------------------|

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dane LXXBXX                   | L80B50                |
| Okres użytkowania             | 50000 h               |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła                | bezpośrednie          |
| Risk Group                    | 1                     |
| Wysokość                      | 18.5 cm               |
| średnica                      | 8.5 cm                |
| Długość zwisu                 | 250 cm                |
| Waga netto                    | 1 kg                  |
| Waga brutto                   | 1.2 kg                |
| Strona BIG WHITE              | 108                   |