




## NUMINOS® PD PHASE M

Indoor, luminaria de suspensión led negro/negro 2700 K 60 °

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». También con la luminaria de suspensión NUMINOS® PD PHASE M, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. La «spotlight» es ideal para la iluminación de acento específica o para iluminar superficies más grandes. La luminaria empotrable de suspensión tiene un consumo de potencia de 20,1 vatios, una intensidad luminosa de 1885 lúmenes, una temperatura del color de 2700 Kelvin y un buen índice de reproducción cromática de más de 90. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



### Datos técnicos

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Art. N.º                                 | 1004244                    |
| Montaje                                  | Superficie                 |
| Detalles de montaje                      | Techo, Techo con accesorio |
| Dimerizable                              | Sí                         |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase final        |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60Hz          |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA                     |
| Clase de protección                      | I                          |
| Potencia                                 | 20.1 W                     |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente máxima              | 30 °C                      |
| Nivel de corriente de entrada            | 13 A                       |
| Duración de la corriente de entrada      | 30 µs                      |
| Flujo luminoso                           | 1885 lm                    |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin                |
| Semiángulo de dispersión                 | 60 °                       |
| Color                                    | negro                      |
| IRC                                      | 90                         |
| UGR ≤                                    | 22                         |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                     |
| Vida útil                                | 50000 h                    |
| Distribución de la intensidad luminosa   | de rotación simétrica      |

## Fuente de luz

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Accesorios

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , anillo - frontal blanco |
|---------|--------------------------------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Salida de la luz       | Directa |
| Risk Group             | 1       |
| Altura                 | 18.5 cm |
| Diámetro               | 8.5 cm  |
| Longitud de suspensión | 250 cm  |
| Peso neto              | 1 kg    |
| Peso bruto             | 1.2 kg  |
| Página BIG WHITE       | 90      |