




## NUMINOS® L CL

**PHASE, Plafón de superficie, 3000 K, 20 W, Corte de fase final, 24°, negro mate**

NUMINOS® es el sistema de iluminación flexible y modular perfecto de SLV. Combina una gran variedad de tamaños y funciones con un diseño moderno y una alta eficiencia (más de 120 lm/W). NUMINOS® ofrece más de mil opciones de diseño con downlights y proyectores. El sitio NUMINOS® CL, PHASE Las luces LED ofrecen un acabado de alta calidad y garantizan una iluminación excelente de superficies pequeñas y grandes. El sitio Deckenaufbau-leuchte La luminaria impresiona con un flujo luminoso de 2400 lm y una impresionante eficacia de 120 lm/W. Su temperatura de color de 3000 Kelvin y su índice de reproducción cromática > 90 encajan perfectamente en su proyecto. En combinación con su sencilla instalación, NUMINOS® es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones y proyectos.



### Datos técnicos

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Art. N.º                                 | 1004298                |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                      |
| Giratoria u orientable                   | Giratoria y orientable |
| Código IP                                | IP20                   |
| Montaje                                  | Superficie             |
| Detalles de montaje                      | Techo                  |
| Dimerizable                              | Sí                     |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase final    |
| Cantidad de cableado transversal         | 78                     |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240AC50/60 Hz      |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500                    |
| Clase de protección                      | I                      |
| Potencia                                 | 20 W                   |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                 |
| Temperatura ambiente máxima              | 45 °C                  |
| Número de luminarias en LS B16A          | 78                     |
| Número de luminarias en LS C16A          | 78                     |
| Nivel de corriente de entrada            | 10 A                   |
| Duración de la corriente de entrada      | 50 µs                  |
| Flujo luminoso                           | 2400 lm                |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin            |
| Semiángulo de dispersión                 | 24 °                   |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |                                             |                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1411586 |  | Color                                       | negro mate            |
|         |                                                                                   | IRC                                         | 90                    |
|         |                                                                                   | Vida útil                                   | 50000 h               |
|         |                                                                                   | Distribución de la intensidad lumino-<br>sa | de rotación simétrica |
|         |                                                                                   | Salida de la luz                            | Directa               |
|         |                                                                                   | Risk Group                                  | 1                     |
|         |                                                                                   | Longitud                                    | 21.3 cm               |
|         |                                                                                   | Altura                                      | 18 cm                 |
|         |                                                                                   | Diámetro                                    | 10 cm                 |
|         |                                                                                   | Peso neto                                   | 1.129 kg              |
|         |                                                                                   | Peso bruto                                  | 1.453 kg              |
|         |                                                                                   | Página BIG WHITE                            | 341                   |