


NUMINOS® L | CL, PHASE

NUMINOS® L CL, PHASE, Plafoniera a plafone, 3000 K, 20 Watt, Taglio di fase discendente, 36°, nero opaco

La NUMINOS® L SPOT è una plafoniera da soffitto caratterizzata dalla sua forma cilindrica e dal corpo in alluminio nero opaco. È progettata per l'uso in ambienti interni, come uffici o aree commerciali, e offre una potenza luminosa di 2400 lumen con una temperatura colore di 3000 K. L'angolo di emissione è di 36°, permettendo un'illuminazione mirata. La lampada è dotata di dimmerazione a taglio di fase, che consente un controllo flessibile della luce. Il corpo è realizzato in alluminio e policarbonato, garantendo una costruzione robusta. Con un diametro di 10 cm, una lunghezza di 21,3 cm e un'altezza di 18 cm, la lampada ha dimensioni compatte. Il grado di protezione IP20 ne consente l'uso in ambienti interni protetti. La durata dichiarata è di 50.000 ore.



Sorgente luminosa

2093861	A D G

Articolo	1004299
Lampade incluse	No
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,
Dimmerabile	true
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	78
Tensione nominale primaria	220-240V ~ 50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	20 W
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	45°C
Numero di apparecchi a LS B16A	78.0
Numero di apparecchi a LS C16A	78.0
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	50 µs
Angolo di emissione	36°
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	16
Dati LXXBXX	L90B10
Durata	50 000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1

Accessori

1006169	NUMINOS® L, anello frontale bianco
1008146	NUMINOS® L, anello anteriore, oro satinato
1008142	NUMINOS® L, anello anteriore, rame opaco