




## NUMINOS® SPOT PHASE L

Indoor LED Deckenaufbauleuchte schwarz/schwarz  
3000K 60°

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® SPOT PHASE L Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2400 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



### TECHNISCHE DATEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                     | 1004300                 |
| Dreh- oder Schwenkbar        | rotary bar and tiltable |
| Montage                      | Aufbau                  |
| Montagedetails               | Decke                   |
| Dimmbar                      | Ja                      |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt         |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz       |
| Sekundär Strom / Spannung    | 700 mA                  |
| Schutzklasse                 | I                       |
| Wattage                      | 28 W                    |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 34                      |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 58                      |
| Höhe Einschaltstrom          | 6 A                     |
| Dauer Einschaltstrom         | 40 µs                   |
| Lumen                        | 2400 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel               | 60 °                    |
| Farbe                        | schwarz                 |
| CRI                          | 90                      |
| UGR ≤                        | 22                      |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006169 | NUMINOS L , Frontring weiß |
|---------|----------------------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| LXXBXX Daten          | L80B50               |
| Lebensdauer           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt         | direkt               |
| Risikogruppe          | 1                    |
| Länge                 | 21.3 cm              |
| Höhe                  | 18 cm                |
| Durchmesser           | 10 cm                |
| Nettogewicht          | 1.08 kg              |
| Bruttogewicht         | 1.425 kg             |
| BIG WHITE Seite       | 101                  |