





NUMINOS® L CL

PHASE, Candeeiro de teto de superfície, 2700 K, 20 Watt, Ângulos de fases, 24°, preto mate

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® CL, PHASE As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O Deckenaufbauleuchte A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 2300 lm e uma eficiência impressionante de 115 lm/W. A sua temperatura de cor de 2700 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projectos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004314
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	78
Tensão nominal primária	220-240AC50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500
Classe de proteção	I
Potência	20 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	78
Número de luminárias no LS C16A	78
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	50 µs
Lúmen	2300 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	24 °
Cor	preto mate

Fonte de luz

1411536

A

I

G

E

CRI	90
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade lumino- sa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Altura	21.3 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	1.018 kg
Peso bruto	1.299 kg
Página BIG WHITE	186