


## NUMINOS® L CL

**PHASE, Plafoniera a plafone, 3000 K, 20 Watt, Taglio di fase discendente, 60°, nero opaco**

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® CL, PHASE Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il Deckenaufbauleuchte L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 2400 lm e un'efficienza impressionante di 120 lm/W. La loro temperatura di colore di 3000 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



## DATI TECNICI

Articolo	1004324
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	78
Tensione nominale primaria	220-240AC50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500
Classe isolamento	I
Wattaggio	20 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	78
Numero di apparecchi a LS C16A	78
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	50 µs
Lumen	2400 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero opaco

## Sorgente Luminosa

1411586	
---------	---

<b>CRI</b>	90
<b>Durata</b>	50000 h
<b>Distribuzione dell'intensità luminosa</b>	rotazione simmetrica
<b>Emissione</b>	diretto
<b>Risk Group</b>	1
<b>Altezza</b>	21.3 cm
<b>Diametro</b>	10 cm
<b>Peso netto</b>	1.018 kg
<b>Peso lordo</b>	1.299 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	187