




## NUMINOS® L PD

**PHASE, Lampa wisząca, długość lampy wiszącej 250 cm, 2700 K, 20 Wat, 36°, Fazowe sterowane malejąco, matowy biały / czarny matowy**

NUMINOS® to doskonały, elastyczny i modułowy system oświetleniowy firmy SLV. Łączy w sobie różnorodność rozmiarów i funkcji z nowoczesnym wzornictwem i wysoką wydajnością (ponad 120 lm/W). NUMINOS® oferuje ponad tysiąc opcji projektowych z downlightami i reflektorami. Oprawy NUMINOS® PD, PHASE Lampy LED oferują wysoką jakość wykonania i zapewniają doskonałe oświetlenie małych i dużych obszarów. Oprawy Pendelleuchte Oprawa imponuje strumieniem świetlnym o wartości 2300 lm i imponującej wydajności 115 lm/W. Ich temperatura barwowa 2700 Kelvina i ich współczynnik oddawania barw > 90 idealnie pasują do Twojego projektu. W połączeniu z prostą instalacją, NUMINOS® jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań i projektów.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Nr artykułu                            | 1004343                    |
| Różne wyjścia światła                  | 1                          |
| Kod IP                                 | IP20                       |
| Montaż                                 | Wersja natynkowa           |
| Ściemnialna                            | Tak                        |
| Technologia ściemniania                | Fazowe sterowane malejąco  |
| Liczba przewodów przelotowych          | 78                         |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240AC50/60 Hz          |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 500                        |
| Klasy ochrony                          | I                          |
| Wydajność                              | 20 W                       |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C                     |
| Temperatura otoczenia                  | 45 °C                      |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 78                         |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 78                         |
| Poziom prądu rozruchowego              | 10 A                       |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 50 µs                      |
| Strumień świetlny                      | 2300 lm                    |
| Temperatura barwy światła              | 2700 Kelvin                |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 36 °                       |
| Kolor                                  | matowy biały/matowy czarny |
| CRI                                    | 90                         |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |                               |                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1411536 |  | Okres użytkowania             | 50000 h               |
|         |                                                                                   | Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
|         |                                                                                   | Emisja światła                | bezpośrednie          |
|         |                                                                                   | Risk Group                    | 1                     |
|         |                                                                                   | Wysokość                      | 21.3 cm               |
|         |                                                                                   | średnica                      | 10 cm                 |
|         |                                                                                   | Długość zwisu                 | 250 cm                |
|         |                                                                                   | Waga netto                    | 1.278 kg              |
|         |                                                                                   | Waga brutto                   | 1.516 kg              |
|         |                                                                                   | Strona BIG WHITE              | 237                   |