




NUMINOS® PD PHASE L

wewnętrzna oprawa wisząca LED, biała/czarna 3000 K 36°

System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight powstaje mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi lampa wisząca NUMINOS® PD PHASE L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Spotlight umożliwia oświetlenie punktowe lub wysokiej jakości oświetlenie większych powierzchni. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 28 W, strumieniem świetlnym 2340 lm, temperaturą barwową 3000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Montaż można wykonać w oka mgnieniu. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Nr artykułu | 1004351 |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa, Wersja sufitowa z akcesoriami |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 700 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 28 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 30 °C |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 34 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 58 |
| Poziom prądu rozruchowego | 6 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 40 µs |
| Strumień świetlny | 2340 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 36 ° |
| Kolor | biały |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , pierścień przedni biały |
|---------|--------------------------------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 21.3 cm |
| średnica | 10 cm |
| Długość zwisu | 250 cm |
| Waga netto | 1.3 kg |
| Waga brutto | 1.5 kg |
| Strona BIG WHITE | 109 |