




## NUMINOS® PD PHASE L

Indoor, luminaria de suspensión led negro/negro  
4000 K 24°

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». También con la luminaria de suspensión NUMINOS® PD PHASE L, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Con la «spotlight» puede optar por una iluminación puntual o por una iluminación de alta calidad de superficies más grandes. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 28 vatios, una intensidad luminosa de 2675 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, la fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



### Datos técnicos

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Art. N.º                                 | 1004354                    |
| Montaje                                  | Superficie                 |
| Detalles de montaje                      | Techo, Techo con accesorio |
| Dimerizable                              | Sí                         |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase final        |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60Hz          |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700 mA                     |
| Clase de protección                      | I                          |
| Potencia                                 | 28 W                       |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente máxima              | 30 °C                      |
| Nivel de corriente de entrada            | 6 A                        |
| Duración de la corriente de entrada      | 40 µs                      |
| Flujo luminoso                           | 2675 lm                    |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin                |
| Semiángulo de dispersión                 | 24 °                       |
| Color                                    | negro                      |
| IRC                                      | 90                         |
| UGR ≤                                    | 19                         |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                     |
| Vida útil                                | 50000 h                    |
| Distribución de la intensidad luminosa   | de rotación simétrica      |

## Fuente de luz

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

## Accesorios

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , anillo - frontal blanco |
|---------|--------------------------------------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Salida de la luz       | Directa  |
| Risk Group             | 1        |
| Altura                 | 21.3 cm  |
| Diámetro               | 10 cm    |
| Longitud de suspensión | 250 cm   |
| Peso neto              | 1.305 kg |
| Peso bruto             | 1.53 kg  |
| Página BIG WHITE       | 92       |