




NUMINOS® S 3Ph.

DALI, 3~ Projektor, cilíndrico, 2700 K, 7,8 Watt, DALI, 24°, branco mate / preto mate

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® 3Ph., DALI As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O 3~ Spot A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 950 lm e uma eficiência impressionante de 121.79 lm/W. A sua temperatura de cor de 2700 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projectos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004366
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP20
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Tensão nominal primária	200-240AC50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200
Classe de proteção	I
Potência	8 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminárias no LS B16A	166
Número de luminárias no LS C16A	187
Nível de corrente de irrupção	2.425 A
Duração da corrente de irrupção	202 µs
Lúmen	950 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	24 °
Cor	branco mate/preto mate
CRI	90

Fonte de luz

1411525		Vida útil	50000 h
		Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
		Saída de luz	direto
		Risk Group	1
		Comprimento	16.2 cm
		Altura	14.5 cm
		Diâmetro	6.5 cm
		Peso líquido	0.579 kg
		Peso bruto	0.897 kg
		Página BIG WHITE	629