




NUMINOS® S 3Ph.

DALI, 3~ Spotlight, cilindrisch, 2700 K, 7,8 Watt, DALI, 36°, mat wit / matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® 3Ph., DALI LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De 3~ Spot De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 950 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 121.79 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004367
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP20
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI,Aanraking
Primaire nominale spanning	200-240AC50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200
Beschermingsklasse	I
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	166
Aantal armaturen bij LS C16A	187
Niveau van inschakelstroom	2.425 A
Duur van inschakelstroom	202 µs
Lumen	950 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	mat wit/mat zwart
CRI	90

Lichtbron

1411525	
---------	---

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	16.2 cm
Hoogte	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.579 kg
Brutogewicht	0.897 kg
BIG WHITE pagina	629