


NUMINOS® S | 3Ph., DALI

NUMINOS® S 3Ph., DALI, 3~ Faretto, cilindrico, 4000 K, 7,8 Watt, DALI, 36°, bianco opaco / nero opaco

Il NUMINOS® S 3Ph. è un proiettore trifase con design cilindrico, concepito per il montaggio su guide a soffitto o parete. Le applicazioni tipiche sono gli ambienti interni in cui è richiesta un'illuminazione mirata. Il dispositivo offre una potenza luminosa di 1100 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un angolo di emissione di 36 gradi, garantendo una precisa direzione della luce. La struttura è in alluminio ed è disponibile in bianco opaco o nero opaco. Il proiettore è dotato di dimmerazione DALI-2 e touch, che consente un controllo flessibile della luce. Il grado di protezione è IP20, adatto all'uso in ambienti interni asciutti. Con una lunghezza di 16,2 cm, un diametro di 6,5 cm e un'altezza di 14,5 cm, il proiettore presenta dimensioni compatte per molteplici possibilità di installazione.



Sorgente luminosa

2093752	A G D

Articolo	1004383
Lampade incluse	No
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Binario
Dettagli di montaggio	Parete,Soffitto,
Dimmerabile	true
Tecnologia del dimmering	DALI 2Toccare
Tensione nominale primaria	220-240V ~ 50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	8 W
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	50°C
Numero di apparecchi a LS B16A	166.0
Numero di apparecchi a LS C16A	187.0
Livello di corrente di spunto	2.43 A
Durata della corrente di spunto	202 µs
Angolo di emissione	36°
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	16
Dati LXXBXX	L90B10
Durata	50 000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1
Lunghezza	16.2 cm

Accessori

1006167	NUMINOS® S, anello frontale bianco
1008144	NUMINOS® S, anello anteriore, oro satinato
1008140	NUMINOS® S, anello anteriore, rame opaco