


NUMINOS® S | 3Ph., DALI

NUMINOS® S 3Ph., DALI, 3~ Faretto, cilindrico, 4000 K, 7,8 Watt, DALI, 60°, bianco opaco / nero opaco

Il NUMINOS® S 3Ph. è un proiettore cilindrico a 3 fasi, progettato per il montaggio su track system a soffitto o parete. È particolarmente adatto per l'uso in ambienti interni dove è richiesta una direzione della luce precisa e flessibile. Il proiettore offre una potenza luminosa di 1100 lumen con una temperatura colore di 4000 Kelvin e un angolo di diffusione di 60 gradi. La sorgente luminosa ha una potenza di 7,8 watt ed è dimmerabile tramite DALI 2 e Touch, permettendo un controllo individuale della luce. Il corpo è in alluminio ed è disponibile in bianco opaco o nero opaco. Con una classe di protezione IP20, la lampada è protetta contro il contatto e l'ingresso di corpi solidi estranei. Le dimensioni compatte di circa 16,2 cm di lunghezza, 6,5 cm di diametro e 14,5 cm di altezza consentono un'integrazione discreta in diversi sistemi di illuminazione.



Sorgente luminosa

2093752	A D G

Articolo	1004384
Lampade incluse	No
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Binario
Dettagli di montaggio	Parete,Soffitto,
Dimmerabile	true
Tecnologia del dimmering	DALI 2Toccare
Tensione nominale primaria	220-240V ~ 50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	8 W
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	50°C
Numero di apparecchi a LS B16A	166.0
Numero di apparecchi a LS C16A	187.0
Livello di corrente di spunto	2.43 A
Durata della corrente di spunto	202 µs
Angolo di emissione	60°
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	19
Dati LXXBXX	L90B10
Durata	50 000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1
Lunghezza	16.2 cm

Accessori

1006167	NUMINOS® S, anello frontale bianco
1008144	NUMINOS® S, anello anteriore, oro satinato
1008140	NUMINOS® S, anello anteriore, rame opaco