


## NUMINOS® S CL

DALI, Plafondlamp, 2700 K, 7,8 Watt, DALI, 36°, matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® CL, DALI LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De Deckenaufbauleuchte De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 950 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 121.79 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004411
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI,Aanraking
Aantal doorvoerbedrading	166
Primaire nominale spanning	200-240AC50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200
Beschermingsklasse	I
Wattage	7.8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	166
Aantal armaturen bij LS C16A	187
Niveau van inschakelstroom	2.425 A
Duur van inschakelstroom	202 µs
Lumen	950 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	matzwart

## Lichtbron

1411525	
---------	---

<b>CRI</b>	90
<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtuitlaat</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hoogte</b>	16.2 cm
<b>Diameter</b>	6.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.476 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.716 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	183