





NUMINOS® S CL

DALI, Plafón de superficie, 2700 K, 7,8 W, DALI, 60°, negro mate

NUMINOS® es el sistema de iluminación flexible y modular perfecto de SLV. Combina una gran variedad de tamaños y funciones con un diseño moderno y una alta eficiencia (más de 120 lm/W). NUMINOS® ofrece más de mil opciones de diseño con downlights y proyectores. El sitio NUMINOS® CL, DALI Las luces LED ofrecen un acabado de alta calidad y garantizan una iluminación excelente de superficies pequeñas y grandes. El sitio Deckenaufbauleuchte La luminaria impresiona con un flujo luminoso de 950 lm y una impresionante eficacia de 121.79 lm/W. Su temperatura de color de 2700 Kelvin y su índice de reproducción cromática > 90 encajan perfectamente en su proyecto. En combinación con su sencilla instalación, NUMINOS® es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones y proyectos.



Datos técnicos

Art. N.º	1004412
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Cantidad de cableado transversal	166
Voltaje nominal primario	200-240AC50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200
Clase de protección	I
Potencia	7.8 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminarias en LS B16A	166
Número de luminarias en LS C16A	187
Nivel de corriente de entrada	2.425 A
Duración de la corriente de entrada	202 µs
Flujo luminoso	950 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	negro mate

Fuente de luz

1411525		IRC	90
		Vida útil	50000 h
		Distribución de la intensidad lumino- sa	de rotación simétrica
		Salida de la luz	Directa
		Risk Group	1
		Altura	16.2 cm
		Diámetro	6.5 cm
		Peso neto	0.476 kg
		Peso bruto	0.716 kg
		Página BIG WHITE	183