




## NUMINOS® S CL

DALI, plafonnier, 2700 K, 7,8 Watt, DALI, 36°, blanc mat / noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulaire parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 950 lm et une efficacité impressionnante de 121.79 lm/W. Leur température de couleur de 2700 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                    | 1004415            |
| Nombre de sorties lumineuses diffuses   | 1                  |
| Code IP                                 | IP20               |
| Montage                                 | En saillie         |
| Détails de montage                      | Plafond            |
| Variable                                | Oui                |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI, Touch        |
| Nombre de câblages en continu           | 166                |
| Tension nominale primaire               | 200-240AC50/60 Hz  |
| Courant / tension secondaire            | 200                |
| Classe de protection                    | I                  |
| Puissance en watts                      | 7.8 W              |
| Température ambiante minimale           | -20 °C             |
| Température ambiante maximale           | 50 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 166                |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 187                |
| Hauteur du courant d'appel              | 2.425 A            |
| Durée du courant d'appel                | 202 µs             |
| Lumen                                   | 950 lm             |
| Température de couleur                  | 2700 Kelvin        |
| Angle de rayonnement                    | 36 °               |
| Coloris                                 | blanc mat/noir mat |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411525 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| IRC                                  | 90             |
| Durée de vie                         | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                     | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Hauteur                              | 16.2 cm        |
| Diamètre                             | 6.5 cm         |
| Poids net                            | 0.476 kg       |
| Poids brut                           | 0.716 kg       |
| Page du BIG WHITE                    | 183            |