




NUMINOS® S CL

DALI, Candeeiro de teto de superfície, 2700 K, 7,8 Watt, DALI, 36°, branco mate / preto mate

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® CL, DALI As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O Deckenaufbauleuchte A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 950 lm e uma eficiência impressionante de 121.79 lm/W. A sua temperatura de cor de 2700 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projectos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004415
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Número de cabos	166
Tensão nominal primária	200-240AC50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200
Classe de proteção	I
Potência	7.8 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminárias no LS B16A	166
Número de luminárias no LS C16A	187
Nível de corrente de irrupção	2.425 A
Duração da corrente de irrupção	202 µs
Lúmen	950 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °
Cor	branco mate/preto mate

Fonte de luz

1411525	

CRI	90
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade lumino- sa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Altura	16.2 cm
Diâmetro	6.5 cm
Peso líquido	0.476 kg
Peso bruto	0.716 kg
Página BIG WHITE	183