



## NUMINOS® S CL

DALI, Plafón de superficie, 2700 K, 7,8 W, DALI, 60°, blanco mate / negro mate

NUMINOS® es el sistema de iluminación flexible y modular perfecto de SLV. Combina una gran variedad de tamaños y funciones con un diseño moderno y una alta eficiencia (más de 120 lm/W). NUMINOS® ofrece más de mil opciones de diseño con downlights y proyectores. El sitio NUMINOS® CL, DALI Las luces LED ofrecen un acabado de alta calidad y garantizan una iluminación excelente de superficies pequeñas y grandes. El sitio Deckenaufbauleuchte La luminaria impresiona con un flujo luminoso de 950 lm y una impresionante eficacia de 121.79 lm/W. Su temperatura de color de 2700 Kelvin y su índice de reproducción cromática > 90 encajan perfectamente en su proyecto. En combinación con su sencilla instalación, NUMINOS® es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones y proyectos.



### Datos técnicos

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Art. N.º                                 | 1004416                |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                      |
| Código IP                                | IP20                   |
| Montaje                                  | Superficie             |
| Detalles de montaje                      | Techo                  |
| Dimerizable                              | Sí                     |
| Tecnología de regulación                 | DALI, Toque            |
| Cantidad de cableado transversal         | 166                    |
| Voltaje nominal primario                 | 200-240AC50/60 Hz      |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 200                    |
| Clase de protección                      | I                      |
| Potencia                                 | 7.8 W                  |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                 |
| Temperatura ambiente máxima              | 50 °C                  |
| Número de luminarias en LS B16A          | 166                    |
| Número de luminarias en LS C16A          | 187                    |
| Nivel de corriente de entrada            | 2.425 A                |
| Duración de la corriente de entrada      | 202 µs                 |
| Flujo luminoso                           | 950 lm                 |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin            |
| Semiángulo de dispersión                 | 60 °                   |
| Color                                    | blanco mate/negro mate |

## Fuente de luz

|                                             |                                                                                   |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1411525                                     |  |  |
| IRC                                         | 90                                                                                |  |
| Vida útil                                   | 50000 h                                                                           |  |
| Distribución de la intensidad lumino-<br>sa | de rotación simétrica                                                             |  |
| Salida de la luz                            | Directa                                                                           |  |
| Risk Group                                  | 1                                                                                 |  |
| Altura                                      | 16.2 cm                                                                           |  |
| Diámetro                                    | 6.5 cm                                                                            |  |
| Peso neto                                   | 0.476 kg                                                                          |  |
| Peso bruto                                  | 0.716 kg                                                                          |  |
| Página BIG WHITE                            | 183                                                                               |  |