


## NUMINOS® S CL

DALI, Plafoniera a plafone, 3000 K, 7,8 Watt, DALI, 24°, nero opaco

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® CL, DALI Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il Deckenaufbauleuchte L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 1050 lm e un'efficienza impressionante di 134.62 lm/W. La loro temperatura di colore di 3000 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



## DATI TECNICI

Articolo	1004418
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI, Toccare
Numero di cablaggi	166
Tensione nominale primaria	200-240AC50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200
Classe isolamento	I
Wattaggio	7.8 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	166
Numero di apparecchi a LS C16A	187
Livello di corrente di spunto	2.425 A
Durata della corrente di spunto	202 µs
Lumen	1050 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	nero opaco

## Sorgente Luminosa

1411580	
---------	---

<b>CRI</b>	90
<b>Durata</b>	50000 h
<b>Distribuzione dell'intensità luminosa</b>	rotazione simmetrica
<b>Emissione</b>	diretto
<b>Risk Group</b>	1
<b>Altezza</b>	16.2 cm
<b>Diametro</b>	6.5 cm
<b>Peso netto</b>	0.476 kg
<b>Peso lordo</b>	0.716 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	183